

VLASTNOSTI PNEUMATIKY

Nosnost (kg a libry) na základě tlaku vzduchu v pneumatice (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

Popis	CAI [MSPN]	Max. vzd./h km [míle]	TKPH [TMPH]	Celková šířka mm [palce]	Celkový průměr mm [palce]	Statický poloměr zatížené pneuma- tiky mm [palce]	Valivý obvod mm [palce]	Hloubka dezénu mm [32nd]	Rozteč u dvoj- montáže mm [palce]	Zesilující vrstva litry [galony]	Doporučený ráfek	Další schválené ráčky
445/75R22.5 173J TL	763336	-	-	462 18.2	1232 48.5	567 22.3	3747 147.5	14.9 18.8	-	294 77.7	14.00x22.5	
	4.0	5.0			6.0		7.0		8.0		9.0	
	58	73			87		102		116		131	
Stroj - použití kg - lbs												
JEŘÁB A PODOBNÉ SPECIALIZOVANÉ STROJE												
STATICKÁ Statická	5700 12565	7000 15430			8100 17855		9200 20285		10300 22710		11300 24910	
5 KM/H 3 mph	5100 11245	6200 13670			7300 16095		8300 18300		9300 20505		10200 22485	
10 KM/H 5 mph	4400 9700	5400 11905			6400 14110		7300 16095		8200 18080		9100 20060	
20 KM/H 12,5 mph	4000 8820	4800 10580			5700 12565		6500 14330		7300 16095		8100 17855	
30 KM/H 20 mph	3500 7715	4300 9480			5000 11025		5800 12785		6500 14330		7200 15875	
40 KM/H 25 mph	3300 7275	4000 8820			4700 10360		5400 11905		6100 13450		6700 14770	
50 KM/H 30 mph	3200 7055	3900 8600			4600 10140		5300 11685		6000 13230		6600 14550	
60 KM/H 35 mph	3200 7055	3900 8600			4600 10140		5300 11685		6000 13230		6600 14550	
70 KM/H 43 mph	3200 7055	3900 8600			4600 10140		5300 11685		6000 13230		6600 14550	
80 KM/H 50 mph	3100 6835	3800 8380			4500 9920		5100 11245		5700 12565		6500 14330	
120 KM/H 55 mph	3100 6835	3800 8380			4500 9920		5100 11245		5700 12565		6500 14330	
NEZATÍŽENÁ ZADNÍ NÁPRAVA 62 mph	3100 6835	3800 8380			4500 9920		5100 11245		5700 12565		6500 14330	

DŮLEŽITÉ

Tlak v pneumatice musí vždy odpovídat zatížení pneumatiky, rychlosti jízdy a vykonávané práci. Naše doporučení výše jsou uvedena s výhradou změn provedených po datu zveřejnění těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

VLASTNOSTI PNEUMATIKY

Nosnost (kg a libry) na základě tlaku vzduchu v pneumatice (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

Popis	CAI [MSPN]	Max. vzd./h km [míle]	TKPH [TMPH]	Celková šířka mm [palce]	Celkový průměr mm [palce]	Statický poloměr zatížené pneuma- tiky mm [palce]	Valivý obvod mm [palce]	Hloubka dezénu mm [32nd]	Rozteč u dvoj- montáže mm [palce]	Zesilující vrstva litry [galony]	Doporučený ráfek	Další schválené ráfky
445/95R25 178F TL	460886 40359	-	-	445 17.5	1472 58.0	680 26.8	4484 176.5	21 26.5	-	350 92.5	11.00/1.7 CR	DC635x280 CR 11.25/2
	6.0 87				7.0 102			8.0 116			9.0 131	

Stroj - použití
kg - lbs

JEŘÁB A PODOBNÉ SPECIALIZOVANÉ STROJE

STATICKÁ

Statická

22100

48720

PLÍŽIVÝ REŽIM

Plíživý režim

20100

44315

3 KM/H

1,9 mph

17600

38800

5 KM/H

3 mph

15900

35055

10 KM/H

5 mph

13800

30425

Stroj - použití
kg - lbs

JEŘÁB A PODOBNÉ SPECIALIZOVANÉ STROJE, MIMO SILNICE

30 KM/H

20 mph

6880

15170

7650

16865

8575

18905

9375

20670

40 KM/H

25 mph

6405

14120

7100

15655

7885

17385

8625

19015

50 KM/H

30 mph

6180

13625

6900

15210

7610

16775

8400

18520

65 KM/H

40 mph

5985

13195

6685

14740

7370

16250

8250

18190

70 KM/H

43 mph

5845

12885

6530

14395

7200

15875

7875

17360

80 KM/H

50 mph

5570

12280

6220

13715

6860

15125

7500

16535

120 KM/H

55 mph

5235

11540

5845

12885

6450

14220

7050

15545

NEZATÍŽENÁ ZADNÍ NÁPRA- VA

62 mph

4735

10440

5290

11660

5835

12865

6375

14055

K DISPOZICI JE MONTÁŽNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
BEZDUŠOVÉ PNEU

Doporučený ráfek

11.00/1.7 CR

O-kroužek/těsnění

[CAI]

JOINT TORIQUE OR 3-25 SULLA
R1437
[553200]

Duše

[CAI]

-

Ochranná vložka

[CAI]

-

DŮLEŽITÉ

Tlak v pneumatice musí vždy odpovídat zatížení pneumatiky, rychlosti jízdy a vykonávané práci. Naše doporučení výše jsou uvedena s výhradou změn provedených po datu zveřejnění těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.